



**YANMAR**

# VI038-7

MİNİ EKSKAVATÖR



**Motor**

3TNV88-ESBV2

**Motor Gücü (Net)**

18,5 kW

**Çalışma Ağırlığı - Kauçuk / Çelik**

3710 / 3800 kg

**Kova Koparma Gücü**

32,8 kN

## TEKNİK ÖZELLİKLER

## [ MOTOR ]

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Model   | 3TNV88-ESBV-2 Dizel Motor |
| Net Güç | 18,5 kW                   |

## [ AĞIRLIKLAR ]

|                  | Kabinli (Kauçuk Palet) | Kabinli (Çelik Palet) |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| Çalışma Ağırlığı | 3710 kg                | 3800 kg               |

## [ BOYUTLAR ]

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Uzunluk         | 4805 mm        |
| Genişlik        | 1740 mm        |
| Yükseklik       | 2460 mm        |
| Palet Tipi      | Kauçuk / Çelik |
| Palet Genişliği | 300 mm         |

## [ HİDROLİK SİSTEM ]

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip:     | 2 değişken debili çift pistonlu pompa / 1 dişli pompa / 1 dişli pompa pilot hattı için |
| Kapasite | 2 x 37,9 l/dk / 26,7 l/dk / 10,04 l/dk                                                 |

## [ KAPASİTELER ]

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Yakıt Tankı:           | 44 l   |
| Motor Soğutma Sistemi: | 4,2 l  |
| Motor Yağı:            | 6,7 l  |
| Hidrolik Sistem:       | 53,9 l |
| Hidrolik Yağ Tankı:    | 30,2 l |

## [ ÖLÇÜ VE DEĞERLER ]

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Maksimum Kazma Yüksekliği    | 5215 mm |
| Maksimum Kazma Derinliği:    | 3535 mm |
| Maksimum Boşaltma Yüksekliği | 3775 mm |

## [ KABİN ]

Standart Orjinal Kabin

## [ PERFORMANS ]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Arm Koparma Gücü ( Kısa Arm / Uzun Arm): | 20.8 kN / 18.9 kN |
| Kova Koparma Gücü:                       | 32,8 kN           |
| Eğim Tırmanma Kabiliyeti:                | 30°               |
| Yürüyüş Hızı:                            | 2,6 / 4,5 km/h    |
| Kule Dönüş Hızı                          | 9,2 d/dk          |

## [ DİĞER ÖZELLİKLER ]

|                                          |
|------------------------------------------|
| Dijital Ekran                            |
| Ataşman İçin Hidrolik Hat                |
| Yanmar'a Özel Silindirik Koruma Plakları |
| Arm ve Bom Güvenlik Valfleri             |
| Kilitli Kabin                            |
| Geri görüş kamerası                      |
| Güçlü Klima Sistemi                      |

\* Resimler opsiyonel ekipmanları gösteriyor olabilir.

\* Çalışma ağırlığı makina konfigürasyonuna göre değişebilir.

**YANMAR**

TSM GLOBAL TURKEY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Cad. No: 21 34876 Kartal - İSTANBUL  
T. 0216 560 20 20 - F. 0216 560 20 21 - E. info@tsmglobal.com.tr  
www.tsmglobal.com.tr